

Metaltec Koruyucu

METALTEC®

Teknoloji Metal Düzenleyici Sıvı

ASKERİ TEKNOLOJİ

YÜKSEK TEKNOLOJİ ANTİ-SÜRTÜNME
OTOMATİK ŞANZIMAN
MANÜEL ŞANZIMAN
ŞANZIMAN DİFERANSİYEL İŞLEMLERİ

METALTEC Genel özellikleri:

METALTEC geleneksel bir yağ takviyesi değildir.

METALTEC, teflon (PTFE) katkı maddeleri, bakır bilyeler gibi katılar içermeyen%100 sentetik bir sıvıdır veya kurşun molekülleri vb. tıkanmaz. Filtrelerin ve yağ yağlama kanallarının tıkanması riski yoktur ve drenaj yoktur ısınma sorunları yoktur.

METALTEC, metallerin plastik özelliklerini değiştirmeyen yüksek kaliteli bir metal arıtma maddesidir.

Sentetik hidrokarbon türevlerinin temeli, metallerin kalıcı bir sentetik moleküler bağ ile korunmasını ve paslanma önleyicisidir.

METALTEC yüksek molekül ağırlığı, yüksek kimyasal ve termal kararlılık ile tanımlanır,

Tehlikeli ürünler, zararlı bileşenler içermez veya düşük moleküler stabilizeye sahip çözücüler içermez, metallerin oksitlenme kabiliyetini azaltır.

METALTEC otomotiv sporunda, otomotiv endüstrisinde, hava ve demiryolu taşımacılığında, otobüs taşımacılığında yaygın olarak kullanılmaktadır ve diğer endüstrilerde (gelişmiş ülkelerde 15 yıldan fazla bir süredir dişli kutularında, hidrolik sistemlerde, işleme, soğutma kompresörleri, klima, kompresörler, rulman sistemleri ve diğer tesis ve ekipmanlar). Dört zamanlı ve iki zamanlı benzinli motorlar, dizel motorlar, dişli kutuları, akslar ve diğer mekanizmalar için tasarlanmıştır.

METALTEC uygulaması için herhangi bir özel koşul gerektirmez.

METALTEC, moleküler olarak korumalı bir sürtünme yüzeyine bağlanır ve burada bir mikro moleküler koruyucu tabaka oluşturur. Dönen ve sürtünme duvarları. Yağ ile karıştırıldığında kalıcı ve dayanıklı bir mikro moleküler yağlama tabakası oluşturur. Yüksek sürtünme dayanımı ve yüksek sıcaklık ve yüksek mekanik yüklere kayma direnci ile kuru sürtünmeyi (soğuk başlatmayı) önler.

METALTEC, uygulanmasından hemen sonra etki eder ve moleküler düzeyde doğrudan metal üzerinde etki eder.

NOT: METALTEC yağ değildir!

Ürünün orijinalliğini kendiniz kontrol etmek istiyorsanız, az miktarda temiz suya dökün.

METALTEC temiz suya döküldükten sonra dibe batar! Nedeni, özgül ağırlığıdır, suyun özgül ağırlığı. Buna karşılık, suya dökülen yağlar yüzeyde kalır (yüzeyde yüzer).

METALTEC' in karıştırılabilecek maddeleri, ham petrol, benzin, tüm dişli yağları, sentetik ve mineral yağlar, hidrolik sıvılar, kalıcı grafit gresi gibi greslerdir.

METALTEC uygulamaları için genel talimatlar:

Silah ve savaş ekipmanı için METALTEC kullanımı:

- Askeri
- Emniyet Güçleri (Kollu Kuvvetleri)
- Silah Üreticisi
- Güvenlik ajansları
- Atıcılık Takımları
- Avcılık

ATESLİ SİLAHLARDA METALTEC İÇİN GENEL TALİMATLAR:

1. Tabancayı sökün ve gres, karbon ve kir tabakalarını çıkarın.
2. METALTEC'in namlu ve tüm metal mekanizmalar dahil olmak üzere iç ve dış yüzeylere uygulayın (sadece çok ince metal malzemenin yüzey moleküler bağlarına nüfuz eden tabaka yeterlidir).
3. Silahın işlevselliği için üretici tarafından gres belirtilmişse, METALTEC belirtilen oranda belirtilen orana uygulanır ve sadece yüzey saf olarak işlendikten sonra belirtilen bölgelere uygulanır. METALTEC.
4. Gres genellikle marangoz konstrüksiyonlar ve benzerleri için tavsiye edilmez. Güvenilir çalışmayı önler. METALTEC avcılık, spor ve servis silahlarındaki yağların yerini tamamen alır.
5. Bizimle belirli koşullara başvurmanızı öneririz.
6. Bu çalışma, silahı kullanmadan yaklaşık 24 saat önce yapılması en uygun ve en ekonomiktir.
7. Sentetik (emici olmayan) kumaşlar veya ince fırça kullanmak uygundur. Sadece çok ince bir METALTEC tabakası yeterlidir tedavi ve koruma için.
8. Bu süre zarfında, tabanca katlanabilir (bileşenlerin temasıyla METALTEC yüzey katmanlarının çalışması bozulmaz) ve sökölme ihtiyaç yoktur.
9. Böyle bir muamele görmüş silah, mekanizmaları ve namluyu (METALTEC tarafından muamele edilen silah) silmeden kullanılabilir. Koruma ihtiyacı duymaz).
10. Silahı ateşledikten ve ısıttıktan sonra, METALTEC'in silahtan silmek gerekir, bu işlem METALTEC'in silahtaki etkinliğini kaybettirmez
11. Silahın doğruluğunu bir şekilde kontrol etmenizi öneririz (ateş ederek).
12. Uzun süreli depolama sırasında silahı korumak için, tüm iç, dış namlu ve mekanizmaları dahil metallere ince bir tabaka METALTEC uygulayın.
13. Çok ince bir tabaka yeterlidir.
14. METALTEC'in yağlama etkisi kaybolmayacakken, ateşlemeden önce tabancayı silmeniz önerilir.
15. Ateşlemeden sonra tabanca silinmesi, METALTEC tedavisinden sonra çok daha kolaylaşır, çünkü METALTEC tabanca korozyona uğramaz. Ardından ise ince bir METALTEC katmanı uygulanması tavsiye edilir.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ:

METALTEC ile çalışırken koruyucu ekipman kullanın: gözlük, eldiven, iş elbisesi

1. Vücudunuzun herhangi bir kısmı METALTEC'den etkileniyorsa: Etkilenen kısımları suyla durulayın
2. Etkilenen bölge kızarması durumunda- cilt: bir doktora görünmeniz gerekmektedir

METALTEC "Operasyon Teknolojisi Enstitüsü, Motorizasyon Enstitüsü, Tribolojik laboratuvar tarafından araştırılmıştır. Araştırma ve standartlara ve Avrupa yöntemlerine göre: 1 / PN-76 / C-04147, 2 / ASTM D4172, 3 / ASTM D2783, 4 / Ltee.

NOT:

METALTEC, Hükümet Sipariş No. 10/1999 Coll. (Zehir ve özellikle tehlikeli zehirler) içermez. Tüm değerler, Güvenlik Bilgi Formuna ve tarafından yayınlanan Uygunluk Beyanındadır. BOHEMIA PETROL ENERJİ, s.r.o. Çek Cumhuriyeti.

"METALTEC® METAL KORUYUCU GARANTİ SINIRSIZDIR"

Metal Düzenleyici Sıvı Metaltec-1

METALTEC®
Teknoloji Metal Düzenleyici Sıvı
ÇEK CUMHURİYETİ