

- Ortalama bir traktör her yağ değişiminde **9** litre yağ alır
- Genel olarak traktör yağları: **15W40** yâda **20W50**'dir
- Yeni traktör alındığında genel olarak ya ilk **60** Saat'te yâda **4000km**'de ilk servisi uygulanır (çok önemlidir)

GENEL OLARAK:

NERELERDE	SAAT	KM/KG/LT	AÇIKLAMA	LİTRE KG	SIVI GRESS
DİFERANSİYEL	1000	48,000km	Her litre başına 40ml	40ml	TCTEK Sıvı
HİDROLİK DİREKSİYON	1000	48,000km	Her litre başına 40ml	40ml	TCTEK Sıvı
TEKERLEK YATAKLARI			%10 ile %15 kullanılan yağ ekleyin yâda sadece TCTEK gres kullanın		TCTEK Gres
ŞANZUMAN MANUEL	1000	48,000km	Her litre başına 60ml	60ml	TCTEK Sıvı
ŞANZUMAN OTOMATİK	1000	48,000km	Her litre başına 40ml	40ml	TCTEK Sıvı
YARIŞ ARAÇLARI	1000 1500	48,000km Yüksek Miktar	Her litre başına 60ml Her litre başına 40ml büyük depolar için	40ml 60ml	TCTEK Sıvı TCTEK Sıvı
HAVA KOMPRÖSÖRLERİ	1000	-----	Her litre başına 85ml Sonrası her litre başına 40ml ekleyin	85ml	TCTEK Sıvı
KLİMA		1 Ton	Her ton başına gerekildiğinde		TCTEK Sıvı Gres
HİDROLİK	1000	19kg	Her 1000 saatlik çalışmada yâda her 19 litrede 227ml	227ml	TCTEK Sıvı
DİZEL & GAZ MOTORLAR	500	24,000km	Her litre yağ başına 30ml değişimden sonrası her litre başına 60ml ekleyin	30ml 600ml	TCTEK Sıvı TCTEK Sıvı
ZİNCİRLER	-----	-----	1 film uygulayın	----- ---	TCTEK Gres
RULMANLAR	-----	-----	1 film uygulayın	----- ---	TCTEK Gres
ÇÖZÜNÜR YAĞ SIVILAR	-----	-----	Her sıvı eklendiğinde %10 ekleyin. Üstte %5 katın	----- ---	TCTEK Sıvı Gres
GENEL METAL ÇALIŞMA	-----	-----	1 Film uygulayın	----- ---	TCTEK Gres

TRAKTÖR VE ARAZİ ARAÇLARI:

NERELERDE	SAAT	KM/KG/LT	AÇIKLAMA	LİTRE KG	SIVI GRESS
DİFERANSİYEL	1000	48,000km	Her litre başına 50ml	50ml	TCTEK Sıvı
HİDROLİK DİREKSİYON	1000	48,000km	Her litre başına 50ml	50ml	TCTEK Sıvı
TEKERLEK YATAKLARI			%10 ile %15 kullanılan yağ ekleyin yâda sadece TCTEK gres kullanın		TCTEK Gres
ŞANZUMAN MANUEL	1000	48,000km	Her litre başına 70ml	70ml	TCTEK Sıvı
HİDROLİK	1000	19kg	Her 1000 saatlik çalışmada yâda her 19 litrede 250ml	250ml	TCTEK Sıvı
DİZEL & GAZ MOTORLAR	500	24,000km	Her litre yağ başına 60ml değişimden sonrası her litre başına 60ml ekleyin	60ml	TCTEK Sıvı
ZİNCİRLER	-----	-----	1 film uygulayın	----- ---	TCTEK Gres
RULMANLAR	-----	-----	1 film uygulayın	----- ---	TCTEK Gres
ÇÖZÜNÜR YAĞ SIVILAR	-----	-----	Her sıvı eklendiğinde %10 ekleyin. Üstte %5 katın	----- ---	TCTEK Sıvı Gres
GENEL METAL ÇALIŞMA	-----	-----	1 Film uygulayın	----- ---	TCTEK Gres