



KULLANMA KILAVUZU

NERELERE	SAAT	KM / KG / Lt	AÇIKLAMA	LİTRE / Kg	SIVI / GRES
DİFERANSİYEL	1000	48000 km	Her litre başına 40ml	40ml	TCTEK SIVI
HİDROLİK DİREKSİYON	1000	48000 km	Her litre başına 40ml	40ml	TCTEK SIVI
TEKERLEK YATAKLARI	Gerekildiğinde	Gerekildiğinde	%10 ile %15 kullanılan yağ ekleyin ya da sadece TCTEK Gres kullanın	Gerekildiğinde	TCTEK GRES
ŞANZUMAN MANUEL	1000	48000 km	Her litre başına 60ml	60ml	TCTEK SIVI
ŞANZUMAN OTOMATİK	1000	48000 km	Her litre başına 40ml	40ml	TCTEK SIVI
YARIŞ ARAÇLARI	1000 1500	48000 km Büyük miktarlar	Her litre başına 60ml Her litre başına 40ml büyük depolar için	40ml 60ml	TCTEK SIVI TCTEK SIVI
HAVA KOMPRÖSERLER	1000	-----	Her litre başına 85ml Sonrası her litre başına 40ml ekleyin	85ml	
KLİMALAR	Gerekildiğinde	1 ton	Her ton başına gerekildiğinde	Gerekildiğinde	TCTEK SIVI / GRES
HİDROLİK	1000	19 kg	Her 1000 saatlik çalışmada ya da her 19 litrede 227ml	227ml	TCTEK SIVI
DİZEL VE GAZ MOTORLAR	500	24000 km	Her litre yağ başına 30ml değişimden sonrası her litre başına 60ml ekleyin	30ml 600ml	
ZİNCİRLER	-----	-----	1 Filim uygulayın	-----	TCTEK SIVI / GRES
RULMANLAR	-----	-----	1 filim uygulayın	-----	TCTEK SIVI / GRES
ÇÖZÜNÜR YAĞ SIVILARI	-----	-----	Her sıvı eklendiğinde %10 ekleyin. Üstte %5 katın	-----	TCTEK SIVI
GENEL METAL ÇALIŞMA	-----	-----	1 Filim uygulayın	-----	TCTEK SIVI / GRES