

İşlem tarihi: 18.01.2022 Sürüm 1

Ürün adı: **TCTEK 6 PROFESSIONAL GRES YAĞI**
Ürün tipi: **MoS₂'Lİ LİTYUM PLASTİK YAĞLAYICI**

Kim için: **TCTEK DEMİR İTH. İHR. PAZ.**
Adres: **Etlik Mah. Silopi Cad. Oğuzhan
Apt. 2/3, Keçiören/ Ankara
8331086457**

Vergi No: **8331086457**
Telefon: **+90 312 323 22 33**
e-posta : **info@tctek.com.tr www.tctek.com.tr**

BÖLÜM 1: KİMYASALIN VE ŞİRKETİN TANIMLANMASI

1.1. Maddenin / ürünün kimyasal adı:

Ürün adı: **TCTEK 6 PROFESSIONAL GRES YAĞI - MoS₂'Lİ LİTYUM PLASTİK YAĞLAYICI**
CAS No : **1333-61-5, 68649-42-3, 4259-15-8, 90480-91-4, 12001-85-3, 1317-33-5**
EINECS No : **215-599-6, 272-028-3, 224-235-5, 291-829-9, 234-409-2, 215-263-9**
Üretim sınıflandırma kodu: **24.66.31, CPC 35431.1, HS/CN 3403, jk 1113**
(x² plastik yağlar ve diğer yağlar)
Gümrük sınıflandırması: **tarife kalemi 3811290090 (emtia kodu)**
Ürün kullanımı: **Metalin moleküler tabana rafine edilmesi için gres içeren formül**
Ürün amacı: **Sürekli olarak -30 ° C ila + 150 ° C arasındaki sıcaklıklarda yüksek hızlı
pompalarda, fanlarda, elektrik motorlarında, kasnaklarda çalışan rulmanlar
için tasarlanmıştır.**

Yağda atık numaralandırma: **12 01 12 A**

BÖLÜM 2. TEHLİKE TANIMLANMASI

Atanma grup: **A**
GÜVENLİ ürün grubuna dâhildir. Yayınlanan yönetmeliklere göre, bu ürün tehlikeli olarak sınıflandırılmamıştır!

BÖLÜM 3. BİLEŞİMİ / İÇİNDEKİLER HAKKINDA BİLGİ

Bileşimi, oksoalüminyum stearat ile konsantre edilmiş lineer alfa olefinlerin (PAO) katalitik polimeriz asyönü ile elde edilen hidrojene olefin oligomerleri taban alınarak yapılır. Mevcut düzenlemelere göre tehlikeli olarak sınıflandırılmayan CAS: 13419-15-3.

Tehlikeli maddeler: 1272/2008 (CLP) Yönetmeliğine göre sınıflandırma:

No.	Kimyasal Adı	CAS No.	EINECS No.	Konsantrasyon (% hm.)	CLP'nin (ES) No. 1272'ye göre sınıflandırılması
1	Lityum hidroksit stearat	1333-61-5	215-599-6	8.0 - 10.0	-
2	Çinko diyalkilditiyofosfat	68649-42-3	272-028-3	1,0 - 1,5	<i>Cilt Tahriş. 2, H315 Göz. 1, H318 Suda yaşam kronik 2, H411</i>
3	Çinko 2-etilheksil dit fosfat	4259-15-8	224-235-5	1,5 - 2.0	<i>Göz. 2, H318 Suda yaşam kronik 2, H411</i>
4	Kalsiyum sülfonat	90480-91-4	291- 829- 9	2,0 - 2,5	<i>Suda yaşam kronik 4, H413</i>
5	Çinko naftenik	12001-85-3	234-409-2	2.0 – 2.5	<i>Suda yaşam kronik 2, H411</i>
6	XERI-MC TCTEK 3 PROFESSIONAL GRES YAĞI / classification:			Xi, N, R-38, R-41, R-51, R-53	

Kullanılan kısaltmaların ve sembollerin ve H ifadelerinin anlamı da dâhil olmak üzere sınıflandırmaların tam metni için bkz. bölüm 16.

BÖLÜM 4. İLK YARDIM

Solunum sistemi: Risk oluşturmaz, bilinen reaksiyon vakası bilinmemektedir.
Cilt teması: Sabun ile iyice yıkayınız
Yutma: Ağzınızı su ile durulayın, mümkün olduğunca fazla su için
Çok gerekirse tıbbi tavsiye alınız. Kusmaya neden olacak girişimlerde bulunmayın
Gözler: Bolca su ile yıkayınız, tahriş olmuşsa tıbbi tavsiye alınız

İşlem tarihi:

18.01.2022

Sürüm 1

Ürün adı:

TCTEK 6 PROFESYONEL GRES - MoS₂'Lİ LİTYUM PLASTİK YAĞLAYICI

BÖLÜM 5. YANGINLA MÜCADELE TEDBİRLERİ

- Ürün doğrudan yangın tehlikesi oluşturmaz
- Patlama tehlikesi yoktur.
- Yangın durumunda, aşağıdaki söndürme maddelerini kullanın: köpük yangın söndürücüler, Toz yangın söndürücüler, karbondioksit, kum
- **SAKIN SU KULLANMAYIN**

BÖLÜM 6. KAZA SONUCU SERBEST BIRAKMA ÖNLEMLERİ

Yağlayıcıyı yüksek bir sıcaklığa ısıtırken ve sıvı bir forma ulaşırken sızıntı olması durumunda – sızıntıyı yakalayın Sıvı bağlayıcı bir malzeme kullanarak sıvı bileşenleri toplayın. Kirlenmiş alanı iyice süpürün. Normal koşullar altında, yağlayıcı yağlı bir kıvama sahiptir ve kirlenmiş alandan iyice toplanmalı, talaş veya kum kullanılabilir ve kirlenmiş alan iyice süpürülmelidir. Kanalizasyona veya su yollarına girmesine izin vermeyin. Yürürlükteki yönetmeliklere uygun olarak imha edin.

BÖLÜM 7. MADDE TASIMA VE DEPOLAMA

Ürün kullanımı – normal kurallara uygun olarak

Birim satış paketlerinde veya metal veya plastik varillerde kapalı kaplarda depolanmalı. Alevlerden ve diğer tutuşma kaynaklarından uzak tutun.

Gıda ürünlerinden ayrı olarak saklayın.

Standart havalandırma.

Doğrudan cilt teması halinde, etkilenen bölgeyi sabunla iyice yıkayın ve suyla durulayın.

BÖLÜM 8. MARUZ KALMA KONTROLLERİ VE KİŞİSEL KORUNMA

Kişisel koruyucu ekipmanlar - normal kullanım koşullarında gerekli değildir.

Solunum sisteminin korunması - normal kullanım koşullarında gerekli değildir.

İş yerinde hijyen - işten sonra ve yemekten önce ellerinizi iyice yıkayın.

Havalandırma sistemi - standart.

Gözle temastan ve uzun süreli doğrudan cilt temasından kaçının.

Gerekirse lastik eldiven kullanın.

BÖLÜM 9. FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER

TCTEK 6 PROFESSIONAL GRES YAĞI - MoS₂'Lİ LİTYUM PLASTİK YAĞLAYICI

No.	SPECIFIC CHARACTERISTIC, TEST CONDITIONS	UNIT	RESULT MEASUREMENT
1.	Renk		Grafit
2.	Yapı		Homojen
3.	Tutarlılık sınıfı	NLGI	2
4.	Yoğrulmuş yağlayıcının 25 °C, 60 vuruşta nüfuzu (PN-ISO 2137: 2011)*SAI Global Standartlar Mevzuatı	mm/10	300 ± 14
5.	Düşme noktası (PN-ISO 2176: 2011)	°C	180 ± 9
6.	Koyulaştırıcı tipi		Lityum stearate
7.	Çalışma sıcaklığı aralığı	°C	- 30 üstü + 150
8.	Mineral yağ L-40 ° C'de 150 baz yağ viskozitesi		61,2 - 74,8 mm ² /s
9.	24 saatte 100 ° C'de yağlayıcı yağ ayrılabilirliği (PN-V-04047: 2002)	% (m/m)	7,9 ± 1,1
10.	Dört bilyeli bir cihaz T02 üzerindeki teste göre yağlama (PN-C-04147: 1976) - yüke neden olan kaynak - Pz	kG	400 ± 1 yük derecesi
11.	Dinamik su yıkamasına karşı yağ direnci (PN-ISO 11009: 2011)	% (m/m)	1 ± 2
12.	Sıkışmasız maksimum yük (Tamam) - Timken cihazı ile test (ASTM D 2509-03'e göre)	daN (lbf)	22,2 (50)
13.	Sıkışmalı en düşük yük (SC) - Timken testi (ASTM D 2509-03'e göre)	daN (lbf)	24,4 (55)
14.	Moleküler bazlı metal arıtma formülleri		Teknolojiye göre

Ürünle birlikte patlama riski yoktur

İşlem Tarihi:

18.01.2022

Sürüm 1

Ürün adı:

TCTEK 6 PROFESSIONAL GRES YAĞI - MoS₂'Lİ LİTYUM PLASTİK YAĞLAYICI

TCTEK 6 PROFESSIONAL GRES YAĞI - MoS₂'Lİ LİTYUM PLASTİK YAĞLAYICI yapısında, diğer şeylerin yanı sıra, moleküler bazda metal artımı için bir formül içeren, endüstride kullanılmak üzere tasarlanmış olağanüstü bir üründür. METALTEC-3 PROFESYONEL yağlayıcıda bulunan formül metale moleküler olarak bağlanır, onu rafine eder ve süper kalıcı bir ağ oluşturur - yüksek sıcaklıklara ve yüksek mekanik yüklere (aşırı sürtünme) dayanıklı moleküler bir bağ.

TCTEK 6 PROFESSIONAL GRES YAĞI - MoS₂'Lİ LİTYUM PLASTİK YAĞLAYICI, yüksek hızlı rulmanlar, düz rulmanlar, dişliler, kılavuz raylar, elektrikli el aletleri ve diğer sürtünme cihazları dahil olmak üzere makaralı rulmanlar gibi özellikle aşınmaya maruz kalan ekipmanları korumak için endüstride kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

• TCTEK 6 PROFESSIONAL GRES YAĞI MoS₂'Lİ LİTYUM PLASTİK YAĞLAYICI METALİN MOLEKÜLER KORUMASIDIR.

- TCTEK 6 PROFESSIONAL GRES YAĞI MoS₂'Lİ LİTYUM PLASTİK YAĞLAYICI sadece aşınmaya maruz kalan alanları yağlamakla kalmaz, aynı zamanda sürtünmenin meydana geldiği yerlerde metalle bağlar.
- Çalışma sıcaklık aralığı -30 ° C ila + 135 ° C.

TCTEK 6 PROFESSIONAL GRES YAĞI MoS₂'Lİ LİTYUM PLASTİK YAĞLAYICI Sağladıkları:

- Çok iyi korozyon koruması,
- Sürtünme katsayısında önemli azalma,
- Sistem aşınmasının azaltılması ve sıkışmalara karşı koruma,
- İşbirliği yapan bileşenlerin gürültü azaltma,
- Çok iyi su direnci,
- Alt tabakaya daha iyi yapışma.

Due to the extremely high efficiency, TCTEK 6 PROFESSIONAL GRES YAĞI MoS₂'Lİ LİTYUM PLASTİK YAĞLAYICI is used in racing with many machines and equipment operated in extreme conditions: high dust, water, high temperatures, dynamic and extreme friction.

TCTEK 6 PROFESSIONAL GRES YAĞI MoS₂'Lİ LİTYUM PLASTİK YAĞLAYICI her türlü yağlayıcıda dolgu maddesi olarak ve ayrıca sürtünme düğümlerine doğrudan uygulama ile kullanılır.

BÖLÜM 10. KARARLILIK VE REAKTİVİTE / Normal şartlar altında ürünler istiflenebilir

10.1. Reaktivite :	Reaktivite bilgisi yoktur.
10.2. Kimyasal kararlılık:	Ürün normal depolama ve kullanım koşullarında kararlıdır. Ürün yüksek sıcaklıklarda dengesiz olabilir.
10.3. Tehlikeli reaksiyon olasılığı:	Tehlikeli reaksiyon bilinmiyor.
10.4. Kaçınılması gereken koşullar:	Çok yüksek sıcaklıklar, yangın kaynakları.
10.5. Uyumsuz malzemeler:	Güçlü oksidanlar.
10.6. Tehlikeli bozunma ürünleri:	Bilinmiyor.
10.7. Tehlikeli reaksiyonlar:	Tehlikeli reaksiyonlar bilinmemektedir.

BÖLÜM 11. TOKSİKOLOJİK BİLGİLER:

11.1. Toksikolojik etkileri hakkında bilgi:	Ürünler tehlikeli karışım olarak sınıflandırılmamıştır. Ürün, önerilen depolama ve kullanım koşullarında sağlığın genel bozulmasını etkilemez.
11.2. Akut toksisite:	Toksosite – olumsuz etkisi yoktur.
11.3. Deri korozyonu / tahrişi:	Ürün cilt ile uzun süreli temastan sonra iltihaba neden olabilir.
11.4. Ciddi göz hasarı / göz tahrişi:	Gözler arası veya hafif göz tahrişine neden olabilir.

İşlem tarihi: 18.01.2022

Sürüm 1

Ürün adı: TCTEK 6 PROFESSIONAL GRES YAĞI - MoS₂'Lİ LİTYUM PLASTİK YAĞLAYICI

11.5. Solunum veya cilt hassasiyeti: Mevcut verilere dayanarak sınıflandırma kriterlerine uyulmamaktadır.

11.6. Germ hücre mutajenitesi: Mevcut verilere dayanarak, sınıflandırma kriterleri karşılanmamıştır.

11.7. gözler: Kullanılabilir veriler Besed sınıflandırma ölçütleri karşılanmamıştır.

11.8. Üreme toksisitesi: Mevcut verilere dayanarak, sınıflandırma kriterleri karşılanmamıştır.

11.9. Spesifik hedef organ sistemik zehirliliği - tek maruz kalma: Mevcut verilere dayanarak sınıflandırma kriterleri yerine getirilmemiştir.

11.10. Mevcut veriler üzerinde Besed sınıflandırma ölçütleri karşılanmamıştır Spesifik hedef organ toksisite – tek maruziyet.

11.11. Aspirasyon tehlikesi: Mevcut verilere dayanarak sınıflandırma kriterleri yerine getirilmemiştir.

11.12. Muhtemel maruz kalma yolları hakkında bilgi: Solunum sistemi, yutma, cilt teması, göz teması.

11.13. Fiziksel, kimyasal ve toksikolojik özelliklerle ilgili belirtiler: Yağlayıcı, ortam sıcaklığındaki düşük uçuculuğundan dolayı etkisizdir

11.14. Kısa ve uzun süreli maruz kalmanın gecikmiş, acil ve kronik sonuçları: Uzun süreli cilt teması kızarıklık, şişme veya iltihaplanma gibi dermatolojik bulgulara neden olabilir.

11.15. etkileşimin sonuçları: Mevcut değildir.

11.16. Belirli bir sağlık riski gözlenmedi:

1. Solunum yollarını tahriş etmez (normal kullanım koşulları altında).
2. Alerjik etkiler gözlenmedi.
3. Ürünün gözlerle teması göz tahrişine neden olabilir.
4. Ürünler pratik olarak toksik değildir.

BÖLÜM 12. EKOLOJİK BİLGİ

12.1. Toksine: Ürün karasal ve sucul organizmalara akut toksin riski taşımamaktadır.

12.2. Kalıcılık ve bozuna bilirlilik: Sınırlı bozuna bilirlilik, cadıdaki koşullara bağlı olarak yağlayıcı ayrışır.

12.3. Biyolojik Bozuna bilirlilik: Ürün verileri eksik. Benzer ürünler düşük düzeyde birikim gösterir.

12.4. Topraktaki hareketlilik: Kayganlaştırıcının sudaki çözünürlüğünün düşük olması ve özgül ağırlığının suyun özgül ağırlığından düşük olması nedeniyle, kayganlaştırıcının yayılma olasılığı ihmal edilebilir düzeydedir.

12.5. Değerlendirme sonucu PBT ve vPvB: Ürün, 1907/2006 sayılı ek XIII yönetmelik (LER)e göre PBT veya vPvB kriterlerini karşılamamaktadır.

12.6. Diğer yan etkiler: Mevcut veriler eksik. Kanalizasyona, yüzeye ve yeraltı suyuna girmesini önleyin.

12.7. Ürünün toprağa, yeraltı suyuna, yüzey suyuna veya kanalizasyona girmesini önleyin: Ürün npn uçucudur, suda çözünmez ve birikir

İşlem tarihi:

18.01.2022

Sürüm 1

Ürün adı: TCTEK 6 PROFESSIONAL GRES YAĞI - MoS₂'Lİ LİTYUM PLASTİK YAĞLAYICI

BÖLÜM 13. TASEFİYESİ

13.1. Atık yönetimi yöntemleri: Mümkünse yerel ve ulusal düzenlemelere uygun olarak geri dönüşüm.

13.2. Ürün:

1. Kilitlenebilir kaplarda toplayın (kapatılabilir kaplarda toplayın).
2. Mümkünse geri dönüştürün.
3. Eğer atık gerekli ise, bir şirket elden ve tehlikeli atık Yönet teması gerekir lisanslı.
4. Yerel ve ulusal düzenlemelere uygun olarak ilerleyin.
5. Atık bertaraf durumunda ürün "tehlikeli atık" olarak sınıflandırılmaz.

13.3. Paket:

1. Yürürlükteki yerel / ulusal düzenlemelere uygun olarak imha edin.
2. Boş ve kirlenmemiş ambalajlar tekrar doldurulabilir.

BÖLÜM 14. ULAŞIM BİLGİLERİ

14.1. BM/ ONZ numarası:

ADR/RID/IMO/IMDG/ICAO/IATA

Tehlikeli maddeler / belirtilmemiş

14.2. Ulaşımın resmi adı:

ADR/RID/IMO/IMDG/ICAO/IATA

Tehlikeli maddeler / belirtilmemiş

14.3. Taşıma tehlike sınıfı (ler):

ADR/RID/IMO/IMDG/ICAO/IATA

Tehlikeli maddeler / belirtilmemiş

14.4. Zarf grubu:

ADR/RID/IMO/IMDG/ICAO/IATA

Tehlikeli maddeler / belirtilmemiş

14.5. Çevresel tehlikeler:

ADR/RID/IMO/IMDG/ICAO/IATA

Belirtilmemiş

14.6. Kullanıcılar için özel önlemler:

1. Yönetmelikler açısından ADR/RID, IMO/IMDG, ICAO/IATA ürün tehlikeli madde olarak sınıflandırılmamakta, nakliye esnasında tehlike oluşturmamaktadır.
2. Bu düzenlemelerden doğacak herhangi bir özel kısıtlamaya tabi değildir.
3. Maksimum taşıma sıcaklığı 40 ° C'yi geçmemelidir.
4. Özel tedavi gerektirmez. Herhangi bir ulaşım aracı olarak taşınabilir.

14.7. Toplu olarak bunlar sularda balıklar ve IBC Koduna göre Ek II ulaştırma :

Yönetmeliklere tabi değildir.

14.8. TCTEK 6 PROFESSIONAL GRES YAĞI - MoS₂'Lİ LİTYUM PLASTİK YAĞLAYICI geçerli yönetmeliklere göre tehlikeli bir madde değildir RID/ADR, IMDG (IMCO), UN a IATA.

BÖLÜM 15. DÜZENLEYİCİ BİLGİLER

15.1. Güvenlik, sağlık ve çevresel yönetmelikler Madde veya karışım için özel mevzuat:

Yönerge 98/24/ES (İşyerindeki kimyasallarla ilgili riskler)

Direktif 2000/39/ES (Mesleki maruziyet limitleri)

1907/2006 sayılı Yönetmelik (LER) (REACH)

1272/2008 sayılı Yönetmelik (LER) (CLP)

Yönetmelik (LER) no.790/2009 (ATP I CLP) ve (AB) no. 758/2013

453/2010 sayılı Yönetmelik (LER) (Ek II)

286/2011 sayılı Yönetmelik (LER) (ATP 2 CLP)

çevresel yönetmelikler Madde veya karışım için özel mevzuat / :

618/2012 sayılı Yönetmelik (ES) (ATP 3 CLP)
487/2013 sayılı Yönetmelik (ES) (ATP 4 CLP)
944/2013 sayılı Yönetmelik (ES) (ATP 5 CLP)
Yönetmelik (ES) no. 605/2014 (ATP 6 CLP)

15.2. İçerdiği maddelerle ilgili kısıtlamalar:

- Ek XVII'YE göre madde içermez
- REACH kandidate listesi madde içermez
- REACH ek XIV madde içermez

15.3. 82/501/ES (Seveso) Direktifi ile ilgili düzenlemeler. 96/82/ES (Seveso II) : Konu değil

15.2. Kimyasal güvenlik değerlendirmesi: karışımlar için yapılmaz

15.3. Sembol R: geçerli değil

15.4. Sembol S: geçerli değil

15.5. Daha fazla bilgi: Ürün, Avrupa Birliği'nin geçerli Çek Cumhuriyeti yasa ve yönetmeliklerine ve direktiflerine göre insan sağlığı ve çevre için tehlikeli olarak sınıflandırılmamıştır.

BÖLÜM 16. DAHA FAZLA BİLGİ

16.1. Değişikliklerin göstergesi:

Sürüm 2: Bölüm 1-16: Sayfa formunun REACH Yönetmeliği Ek II'de yer alan şartlara uyarlanması – değişiklik 28'de yayınlandı. Mayıs 2015 Komisyon Yönetmeliği (AB) 2015/830.

16.2. Güvenlik bilgi formunda kullanılan kısaltmalar ve kısaltmalar için gösterge:

CAS	Maddenin tanımlanmasına izin veren ABD Kimyasal Özetler Servisi (CAS) tarafından kimyasal maddeye atanan numara.
ES	ES numarası, Avrupa Ticari Kimyasallar Listesinin ES listesindeki maddelerin sayısal tanımlayıcısıdır, aksi takdirde EINEC'ler.
NPK	İzin verilen maksimum konsantrasyon, ağırlıklı ortalama konsantrasyon, 8 saatlik çalışma saatleri içinde çalışan üzerindeki etkisi sağlığı ve gelecek nesillerinin sağlığı üzerinde olumsuz etkilere neden olmamalıdır.
STEL	Kısa maruz kalma süresi sınırı, çalışma ortamında 15 dakikayı geçmeyen ve vardiya süresince en fazla 2 kez, en az 1 saat gecikmeyle meydana gelmesi durumunda çalışanın sağlığında olumsuz değişikliklere neden olmaması gereken ağırlıklı ortalama konsantrasyon.
PBT	Kalıcı, biyolojik birikimli ve toksik.
PNEC	Herhangi bir yan etkinin meydana gelmediği konsantrasyonun tahmini.
DNEL	Türetilmiş etki düzeyi.
vPvB	Çok kalıcı ve çok Biyolojik birikim.
LC50	Nüfusun% 50'sinde bir maddenin ölümcül konsantrasyonunun ölmesi beklenebilir.
LD50	Nüfusun% 50'sinde ölüme neden olması beklenebilecek ölümcül bir madde dozu.
EC50	Nüfusun% 50'sinin etkilendiği maddenin konsantrasyonu.
ADR	Tehlikeli Malların Karayoluyla Uluslararası Taşınmasına İlişkin Avrupa Anlaşması.
RID	Tehlikeli Malların Demiryolu ile Taşınmasına İlişkin Anlaşma.
UN	OSN Model Yönetmeliğinden alınan madde veya maddenin dört basamaklı kimlik numarası.
VOC	Uçucu organik bileşikler.
TLV	Eşik sınırı.
TWATLV	8 Saat / gün referans süresine göre sınır değeri (ACGIH Standardı).
WGK	Alman su tehlike sınıfı.

İşlem tarihi: 18.01.2022

Sürüm 1

Ürün adı: TCTEK 6 PROFESSIONAL GRES YAĞI - MoS₂'Lİ LİTYUM PLASTİK YAĞLAYICI

16.3. Güvenlik bilgi formunun derlenmesinde kullanılan veri kaynakları hakkında bilgi.

Yönetmelik ES 1907 2006 (REACH) olarak değiştirilmiştir..

16.4. Bileşikler sınıflandırmak için hangi bilgi değerlendirme yöntemlerinin kullanıldığının belirtilmesi:

Hesaplama yöntemi.

16.5. Güvenlik bilgi formunda kullanılan standart tehlike bildirimlerinin listesi:

Cilt Tahriş. 2	Cilt tahrişi, tehlike kategorisi 2.
Göz hasar. 1	Ciddi göz hasarı, tehlike kategorisi 1.
Toxin 4	Toxin tehlike kategorisi 4.
Su karışımı kronik 2	Su ortamı için tehlikeli, tehlike kategorisi 2.
Su karışımı kronik 4	Su ortamı için tehlikeli, tehlike kategorisi 4.
H315	Cildi tahriş eder.
H318	Ciddi göz hasarına neden olur.
H332	Solunduğunda zararlıdır.
H411	Suda yaşayan organizma için toksik., uzun süreli etkileri ile.
H413	Su ortamında olabilir causerlong süreli olumsuz etkilere

16.6. Eğitim talimatları:

Ürünün kullanıcısı, iş güvenliği, iş sağlığı ve yangından korunma kapsamında gerekli eğitimi tamamladıktan sonra kullanmaya başlayabilir. İşveren, ürünle teması olan tüm çalışanları bu güvenlik bilgi formunda açıklanan tehlikeler ve kişisel koruyucu ekipmanlar hakkında bilgilendirmekle yükümlüdür.

16.7. Daha fazla bilgi:

Sağlanan bilgiler, ürünün diğer maddelerle karışımlarına uygulanamaz. Bu bilgilerin kullanımı ve ürünün kullanımı üretici tarafından kontrol edilmemektedir, bu nedenle ürünün kullanımı için uygun koşullar yaratmak kullanıcının sorumluluğundadır.

Belirtilen veriler mevcut bilgi ve deneyim durumuna karşılık gelir ve ürünü iş sağlığı, güvenliği ve çevre korumaya yönelik olarak tanımlar. Ürünün belirli bir uygulama için uygunluğunun ve uygulanabilirliğinin garantisi olarak kabul edilemezler.

Bu güvenlik bilgi formu, mevcut olanları geçersiz kılar ve onun yerine geçer.

TCTEK
Çeviri:
Genel Müdür
Bülent Coşkun